

Scheda Tecnica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Ambienti rilevabili	interni/esterni
Impugnabile	sì
Indossabile	sì (opzionale)
Montabile su varie piattaforme mobili (auto, trolley, bici, quad, barca, robot)	sì
Software di post-elaborazione SLAM (HERON Desktop)	incluso
Software di elaborazione avanzata di nuvole di punti (Reconstructor)	incluso
Software gratuito per visualizzazione e misurazione di mappe x-ray (GoBlueprint)	incluso
Formati prodotti	.e57, .las, .ply, esportazione in ReCap
Punti al secondo	640.000
Accuratezza locale	±4 mm
Risoluzione massima del rilievo	1 cm
Accuratezza globale	±4 cm in brevi anelli chiusi ⁽¹⁾
Acquisizione punti di controllo	sì (opzionale)
Accuratezza globale con punti di controllo	±2 cm
Chiusura ad anello	non obbligatoria
Utilizzabile in ogni condizione di luce	sì
Inizializzazione e calibrazione	non richieste
Utilizzo con singolo operatore	sì
Tempo di operatività dei sensori (in acquisizione continua)	2h 30min (maggiore con batterie aggiuntive)
Temperatura operativa	-10° ; +45°
Temperatura di stoccaggio	-40° ; +60°
Valigia di trasporto robusta	sì

TESTA DI ACQUISIZIONE (REMOVIBILE)

Peso e Dimensione	1030 g 218 x 140 x 120 mm
COMPONENTI:	
• SENSORE LASER	32 canali Class 1 Eye Safe
Lunghezza d'onda	905 nm
Portata	0,05 - 120 m
FOV	360° x 360° ⁽²⁾
• IMU	Sì

PALO IMPUGNABILE

Peso (palo + cavo)	965 g
Lunghezza	da 400 a 1300 mm



CONTROLLER DI SISTEMA

Peso e Dimensione	1085 g 160 x 209 x 59 mm
Processore	Intel® 11 th Gen Core™ (4.1 GHz)
• PENDRIVE per raccolta dati	USB 3.1
Dimensione memoria	256 GB
Velocità di lettura	fino a 300 MB/sec
Velocità di scrittura	fino a 100 MB/sec
• BATTERIA INTERNA	Batteria Li-ion
Capacità	7000 mAh 80.4 Wh
Output	12 V
Tempo di operatività	2h 30min (maggiore con batterie "plug&go" aggiuntive)

UNITÀ DI CONTROLLO PDA *Assistente Digitale Personale*

Peso e Dimensione	560 g 167 x 81.4 x 15.5 mm
Processore	Helio G95 Octa Core 2.1 GHz
Display	6.22" LCD HD + waterdrop screen
Batteria	Li-ion 6350 mAh
Caricamento batteria	24 W Type-C fast charge
Durata della batteria	15 ÷ 24 h (a seconda dell'intensità del display)

Scheda Tecnica

ACCESSORI OPZIONALI

Batterie aggiuntive	standard plug&go 2h 30min 445 g	Punta centramento	150 mm 12 g
	high-capacity plug&go 5h 20min 860 g	Zaino robusto	540 x 400 x 220 mm 4850 g cablato
Pali telescopici	da 560 a 1800 mm 1000 g	Supporto per auto	(con custodia) 547 x 427 x 251 mm 9000 g
	da 1000 a 6000 mm 1880 g	Luce LED ad anello	Ø126 x 184 mm 700 g 4000 lm 36 W
Adattatore inclinazione Testa di Acquisizione	Ø32 x 175 mm 200 g	Anello protezione Testa di Acquisizione	Ø166 x 40 mm 50 g

SOFTWARE

Reconstructor	incluso	HERON Desktop	incluso
Reconstructor HERON add-on	incluso	Riduzione effetto deriva (ottimizzazione globale)	sì
Navigazione 3D di nuvole di punti e immagini	sì	Mappe 3D locali - Algoritmo brevettato	sì
Registrazione automatica di scansioni	sì	Coordinate GNSS per la geolocalizzazione	sì
Importazione diretta	.laz, .e57, .fls, .zfs, .rxp, .x3s, .x3m, .clr, .cl3, .dp, .ixf, .nctri, .txt, .las, .ptx, .pts, .ptg, .asc, .ply, .csv, DEM Ascii	Separazione/unione di traiettorie e nuvole di punti	sì
Filtraggio, gestione, classificazione delle nuvole di punti	sì	Modalità automatica post-processamento	sì
Importazione formato .ifc BIM	sì	Pulizia del rumore (attenuazione)	sì
Importazione dati da laser scanner terrestri	sì	Rimozione oggetti in movimento	sì
Importazione nuvole di punti da UAV	sì	GoBlueprint	gratuito
Importazione dati da mappatura mobile	sì	Calcolo del volume basato su mappe x-ray	sì
Modelli CAD/Mesh	.3ds, .ifc, .obj, .dxf, .stl, .txt, .wrl, .vrml, .ply, .mvx, .dae	Misure prese direttamente su mappe x-ray (linee, angoli, aree)	sì
Esportazione diretta	ReCap, Geo-Plus, Cintoo, ObiGT, 3DUserNet	Per qualsiasi PC o Tablet Windows (per portare le tue mappe sempre con te)	sì
Estrazione di sezioni e profili (.dxf)	sì	Risultati facili da gestire e condividere	sì
Ortofoto e X-ray ortofoto (esportazione diretta in AutoCAD)	sì	HERON Constraints tool	incluso
Calcolo di aree e volumi	sì	HERON Tracking add-on	opzionale
Creazione ed editing di mesh	sì	Reconstructor MINING add-on	opzionale
Strumenti di verifica	sì	Reconstructor COLOR add-on	opzionale
		Reconstructor 3D Viewer	gratuito
		ClearEdge3D EdgeWise	opzionale
		ClearEdge3D Verity & Rithm	opzionale
		3DUserNet VISION (tariffe scontate)	opzionale
		Cintoo Cloud	opzionale

(1) L'accuratezza globale dipende dall'efficacia dell'algoritmo di registrazione SLAM che può essere influenzato dalla geometria dell'ambiente rilevato. Traiettorie lunghe in assenza di chiusure ad anello e percorsi trasversali, come gallerie strette o scale strette, possono ridurre la precisione globale a 5-10 cm. Gli esclusivi algoritmi brevettati presenti in HERON Desktop e l'utilizzo di punti di controllo o scansioni di controllo utilizzati come vincoli possono migliorare notevolmente la qualità dell'accuratezza globale fino a 2 cm. Il team di supporto di Gexcel è sempre pronto a fornire informazioni più dettagliate su questo argomento.

(2) FOV finale garantito camminando con il sistema.

HERON, Reconstructor e GoBlueprint sono marchi Gexcel. Tutti i diritti riservati. I nomi di software di terze parti inclusi in queste pagine sono marchi registrati. Tutti i diritti sono riservati alle società proprietarie del software. Gexcel non è affiliata con nessuno dei software di terze parti elencati in queste pagine.